

## Автолин черный, "квадрат" напольное покрытие



Луцьк, Україна

Заказывайте товары и услуги на сайте АвтоКомфорт Луцк интернет магазин.

Напольное покрытие в автомобиль – автолин черный, "квадрат" на войлочной основе, ширина рулона 1,8 м.

Существует 2 типа (рисунка), как видно на фото. При надобности, уточняйте рисунок автолина.

Наличие рифов уменьшает скольжение, особенно по мокрой поверхности, и повышает долговечность покрытия. Текстильная основа облегчает приклеивание материала к полу и улучшает акустические свойства линолеума.

Автолин может изготавливаться и без рифов, с гладкой или тисненой поверхностью. В таком виде он используется в качестве отделочного покрытия в местах, где его противоскользящие свойства не имеют значения (облицовка багажника, вертикальных поверхностей салона)

Важнейшие свойства автолина: стойкость к истиранию, высокие коэффициент трения, морозостойкость и биостойкость – зависят от состава полимерной композиции покрытия, в которую помимо ПВХ входят пластификаторы, стабилизаторы, наполнители, пигменты и др. Такие свойства, как прочность связи покрытия с полом автомобиля, сопротивление разрыву и раздиру, твердость, упругость определяются также типом применяемой текстильной основы. При изготовлении автолина используют нетканую хлопчатобумажную основу, которая характеризуется высокой прочностью связи с полимерным покрытием (4–5 Н/см) и легко приклеивается к полу автомобиля. Для придания автолину грибостойкости текстильная основа подвергается антисептической обработке. Производится такой линолеум промазным способом.

Важным преимуществом поливинилхлоридного линолеума является его способность к сварке с помощью нагретого инструмента, ультразвука и других источников нагрева. Скорость сварки с применением инфракрасного излучателя – ртутно-кварцевой лампы может достигать 1 м/мин. Оптимальная температура нагрева линолеума в зоне сварки 195–205 °С. Сварку лучше осуществлять встык с применением присадочного материала. Разрушающее напряжение при растяжении полученного таким способом сварного шва достигает 5 МПа, что соизмеримо с прочностью самого материала.

По любых интересующих Вас вопросах звоните по тел.: +38 (063) 63-505-63.

Price: **318 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --