

Эмаль КОшифер 'эма-ь'КОшифе-р-эмаль КО-шифер'ко

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

Физико-механические свойства грунтовки:

- 1) Системы защитных покрытий в соответствии с международным стандартом SFS-EN ISO 12944-5
 - a) S3.21 EPZn(R)EP160/2-FeSa2½
- 2) Сухой остаток
 - a) Приблизительно 53 % от объема.
- 3) Содержание твердых веществ
 - a) Приблизительно 1790 г/л
- 4) Летучие органические вещества (VOC)
 - a) Приблизительно 430 г/л
- 5) Соотношение смешивания
 - a) Краска /комп.А - 3 части от объема
 - b) Отвердитель / комп.В - 1 часть от объема
- 6) Время использования
 - a) При температуре +23°C приблизительно 8 часов после смешивания
- 7) Эмаль КО-шифер

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**0443832482**