

Эмаль ХВ-16_ перхлорвиниловая эмал- Х/В-16 ☒ цена на эмаль ХВ-1* ☒
Производим ем

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

☒ Производим эмаль ХВ-16 от 20кг.

Алюмик – суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок.

☒ Применение

Эмаль синтетическая «Алюмик» применяется для защиты от коррозии изделий☒ из черных металлов в станкостроении, металлоконструкции☒, с/х техники, ж/д подвижного состава, а также для окраски бетонных и деревянных поверхностей.

☒ Схема применения

Свойства

☒ Типовая схема окраски с применением эмали Алюмик

Финишный слой: Эмаль «Алюмик»

2 слоя х (18...25 мкм)

Грунтовочный слой: грунтовка ГФ-021 или грунтовка ГФ-0119 или грунтовка ПФ-0244

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482