

Эмаль ХВ-16\_ перхлорвиниловая эмал- Х/В-16 ☒ цена на эмаль ХВ-1\* ☒  
Производим ем

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

☒ Производим эмаль ХВ-16 от 20кг.

Алюмик – суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок.

☒ Применение

Эмаль синтетическая «Алюмик» применяется для защиты от коррозии изделий☒ из черных металлов в станкостроении, металлоконструкции☒, с/х техники, ж/д подвижного состава, а также для окраски бетонных и деревянных поверхностей.

☒ Схема применения

Свойства

☒ Типовая схема окраски с применением эмали Алюмик

Финишный слой: Эмаль «Алюмик»

2 слоя х (18...25 мкм)

Грунтовочный слой: грунтовка ГФ-021 или грунтовка ГФ-0119 или грунтовка ПФ-0244

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**