

**Эмаль УРФ-1101) состав цинотан\* эмаль УРФ-1101-эмаль  
K0198=эмаль K0-198 Грунтов**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

Эмаль УРФ-1101) состав цинотан\* эмаль УРФ-1101-эмаль K0198=эмаль K0-198

Грунтовка ЭП-076 ТУ 6-10-755-84 Применяется для защиты от коррозии изделий из титановых и магниевых сплавов и сталей, эксплуатирующихся в различных климатических условиях, наносится под эпоксидные эмали, в первую очередь, под ЭП-140.

Особенности:

Грунтовка обладает высокими противокоррозийными свойствами, стойкостью воде, минеральным маслам, дизельному топливу, авиационным бензинам, моющим средствам. Обеспечивает долговечность системы лакокрасочного покрытия.

Основные характеристики:

Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол и полиаминамидных отвердителей. Соотношение отвердитель : основа 33г /100г.

Цвет: зеленовато-желтый, оттенок не нормируется.

Способы нанесения: пневмораспылением, допускается нанесение кистью, валиком.

Жизнеспособность грунтовки при температуре 20 град. Цельсия 6 часов.

Производим эмали от 20кг, заказ цвета по каталогу RAL.

Выполнение заказа три дня после оплаты.

Оправляем автоперевозчиками.

Звоните (044) 38-32482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**