

Грунтовка ХВ-050* (гр.нт ХВ 050) ТУ 6-21-6-89/эмаль МС-17
Назначение: Грунтовк



Луцьк, Україна

Грунтовка ХВ-050* (гр.нт ХВ 050) ТУ 6-21-6-89/эмаль МС-17

Назначение:

Грунтовка ХВ 050 предназначена для окраски металлорежущих станков

Свойства:

Грунтовка ХВ-050 является антикоррозионной, быстросохнущей.

Цвет:

Красно-коричневый

Нанесение:

Грунт ХВ-050 ТУ 6-21-6-89 наносится методом пневматического распыления в 1 слой.

Растворение:

Разбавление растворителями Р-24, Р-4.

Сушка поверхности:

Практическое высыхание грунтовки ХВ 050 до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре 20 °С 1 час. Рекомендуемая толщина высушенного покрытия однослойного - 20-25 мкм.

Хранение:

Гарантийный срок хранения грунтовки ХВ-050 ТУ 6-21-6-89 - 6 месяцев с даты изготовления.

Стандарт:

ТУ 6-21-6-89

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-5155 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482