

**XC-068/ Грунтовка ВЛ-02= сертификата\* грунтовка ВЛ-02/ эмаль  
УР5101 Перед окраск**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

XC-068/ Грунтовка ВЛ-02= сертификата\* грунтовка ВЛ-02/ эмаль УР5101

Перед окраской лаком ХВ – 784 поверхность металла должна быть зачищена от ржавчины, окалины, окислов металла и обезжирена, затем загрунтована грунтовкой XC-010, XC-068 или ФЛ-03К. Температура лака ХВ – 784 перед применением должна быть в пределах от 100С до 300С. Перед началом работы лак ХВ – 784 хорошо перемешивают до однородности по всему объему тарного места. Допускается введение смеси растворителя Р-4 или Р-5 в количестве не более 20% от массы лака ХВ – 784. Лака ХВ – 784 наносят кистью, валиком, установкой пневмо- или безвоздушного распыления при температуре окружающего воздуха от минус 100С до 300С и температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы. Производим эмали от 20кг  
Отправка перевозчиками Новая почта и Деливери.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Кривцова Елена Владимировна****0443832482, 04438315**