

**КО-814+ХВ-1120\_Эмаль хв-1120-1120 эмаль хв\*1120:эмаль хв-1120=  
Эмаль АЛ-70 (ТУ К**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

КО-814+ХВ-1120\_Эмаль хв-1120-1120 эмаль хв\*1120:эмаль хв-1120=

Эмаль АЛ-70 (ТУ КУ-312-53) алюминиевая жаростойкая предназначена для окраски изделий, эксплуатируемых в условиях тропического климата (под навесом) и подвергающихся действию высоких температур, а также минеральных масел с температурой 120 °С. Эмаль высыхает при 150°С в течение 1 ч. После сушки при 170°С в течение 2 ч эмаль можно применять в покрытиях, работающих в условиях тропического климата (под навесом). Покрытие выдерживает длительное воздействие температуры до 300°С и кратковременное до 400 °С. Для получения атмосферостойких покрытий эмаль наносят по грунтовке, а для термостойких покрытий без грунтовки. Эмали ПФ-14 (МРТУ 6-10-585-65) различных цветов тиксотропные предназначены для окраски оконных рам, дверных блоков.

Срок изготовления заказа 3-4 дня после оплаты.

Отправка по городам Украины.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кривцова Елена Владимировна

(062) 341-04-98