

**Лак ХВ-784:ХВ-784+ХВ-784 (10) ГОСТ 7313-75 ХВ-784 лак ХВ-784 о)Лак ХВ-784(Эмал**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

Лак ХВ-784:ХВ-784+ХВ-784 (10) ГОСТ 7313-75 ХВ-784 лак ХВ-784

о)Лак ХВ-784(Эмаль полиуретановая ХардМакс (HardMax) УР-1К Назначение ХардМакс (HardMax) УР-1К:эмаль полиуретановая ХардМакс (HardMax) УР-1К представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе гидроксилсодержащей алкидной смолы, модифицированной алифатическим изоцианатом, с добавлением органических растворителей и функциональных добавок)

Быстро высыхает. Покрытие имеет стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к механическим воздействиям, хорошую стойкость к кислотным и щелочным моющим растворам, воде, дизельному топливу, техническим маслам. ( для защиты в составе комплексных покрытий металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций. Эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784. Материалы одноупаковочные на основе поливинилхлоридной смолы. Эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784 применяются для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей оборудования, металлических конструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, от воздействия агрессивных газов (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>), кислот (серной, фосфорной, соляной), растворов солей и щелочей при температуре не выше 60 град.С. Черная и красно-коричневая эмали ХВ-785 могут использоваться для защиты в составе комплексных многослойных покрытий предварительно загрунтованных поверхностей металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, при воздействии агрессивных газов на химических и иных производствах при температуре не выше 60 град.С, а лак ХВ-784 - для грунтования бетонных конструкций. Состав комплексного покрытия выбирают отдельно для каждого типа агрессивной среды в соответствии с нормативной документацией на окраску отдельных видов оборудования и конструкций. Хранить эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784 в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 град.С до плюс 30 град.С.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482