

## Грунт-эмаль ХВ-0278:ХВ-0278+ХВ-0278 (10) ТУ 6-27-174-2000 ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

Грунт-эмаль ХВ-0278:ХВ-0278+ХВ-0278 (10) ТУ 6-27-174-2000 ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ-0278

о) Грунт-эмаль ХВ-0278 (эмаль Prodecor 2301 (Продекор 2301) акрилуретановая Двухкомпонентная акрил-уретановая финишная эмаль представляет собой систему, состоящую из полуфабриката эмали (компонент А) и отвердителя (компонент Б). Полуфабрикат эмали (компонент А) представляет собой суспензию пигментов в растворе акрилового сополимера в органических растворителях, содержит специальные добавки. В качестве отвердителя (компонент Б) используют отвердитель 2302 для окраски металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей. Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности). Эмаль ХВ-0278 предназначена для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске. Состав наносят как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразователь ржавчины, 2 - как антикоррозионный грунт, 3 - как декоративное покрытие). Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C. При этом грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше. Покрытие, состоящее из трех слоев грунт-эмали ХВ-0278, в условиях умеренного климата (У1) сохраняет защитные свойства до балла не более АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АДЗ по ГОСТ 9.401-91 в течение 12 лет, в условиях холодного климата (ХЛ-1) защитные свойства до балла АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АДЗ по ГОСТ 9.401-91 в течение 5 лет.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимирова Елена

0443832482