# Грунт-эмаль ХВ-0278:ХВ-0278+ХВ-0278 (10) ТУ 6-27-174-2000 ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ

Луцьк, Україна

Грунт-эмаль ХВ-0278:ХВ-0278+ХВ-0278 (10) ТУ 6-27-174-2000 ХВ-0278 грунт-эмаль ХВ-0278

о)Грунт-эмаль ХВ-0278(эмаль Prodecor 2301 (Продекор 2301) акрилуретановая Двухком-понентная акрил-уретановая финишная эмаль представляет собой систему, состоящую из полуфабриката эмали (компонент А) и отвердителя (компонент Б). Полуфабрикат эмали (компонент А) представляет собой суспензию пигментов в растворе акрилового сополи-мера в органических растворителях, содержит специальные добавки. В качестве отверди-теля (компонент Б) используют отвердитель 2302)для окраски металлических конструк-ций: решеток, оград, гаражей и т.п. и для ремонтной окраски автомобильных деталей. Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Грунт-эмаль ХВ 0278 пред-назначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные по-годные условия при нанесении (отпотевание поверхности). Эмаль ХВ-0278 предназнача-ется для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверх-ностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске. Со-став наносят как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразова-тель ржавчины, 2 - как антикоррозионный грунт, 3 - как декоративное покрытие). Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с атмо-сферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химиче-ских реагентов, имеющих температуру не выше 60°С. При этом грунт-эмаль можно нано-сить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше. Покрытие, состоя-щее из трех слоев грунт-эмали ХВ-0278, в условиях умеренного климата (У1) сохраняет защитные свойства до балла не более А31 и декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 9.401-91 в течение 12 лет, в условиях холодного климата (ХЛ-1) защитные свой-ства до балла А31 и декоративные свойства до балла не более АД3 по ГОСТ 9.401-91 в течение 5 лет.

---

| Price: Договірна | Тип оголошення: Продам, продаж, продаю | Торг: -- |
|---|---|---|

**Владимировна Елена** **0443832482**

---