

## Эмаль ХВ-1100:ХВ-1100+ХВ-1100 (10) ГОСТ 6993-79 ХВ-1100 краска ХВ-1100 о)Эмаль

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34  
(044) 383-24-82  
(095) 422-01-09  
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,  
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Луцьк, Україна

Эмаль ХВ-1100:ХВ-1100+ХВ-1100 (10) ГОСТ 6993-79 ХВ-1100 краска ХВ-1100

о)Эмаль ХВ-1100 (Эмаль полиуретановая ХардМакс (HardMax) УР-2К ИП Эмаль поли-уретановая ХардМакс (HardMax) УР-2К ИП двухкомпонентная эмаль на основе гидро-кислосодержащей акриловой смолы, содержащая атмосферо- и химически стойкие пигменты и инертные наполнители, с добавлением отвердителя - алифатического изоцианата. ЛКМ поставляется комплектно: основа эмали, отвердитель и разбавитель)для защиты деревянных и металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Эмаль ХВ-1100 одноупаковочная на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы с добавлением алкидной смолы. Эмали ХВ-1100 применяются для окрашивания деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата. Система покрытия, состоящая из 2-х слоев эмали, нанесенных на загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет. Красно-коричневая эмаль хв 1100 при нанесении в 3-и слоя по грунтовке – не менее 6-ти лет до баллов не более: 1К, 1С, 1П, 5Р, 2ЛР и оценивается по ГОСТ 6992-68 (после обработки покрытия полировочным составом). Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками ВЛ-023, ХС-010, ХС-059, ГФ-0119 и др. Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержавшегося старого покрытия. Рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482