

## Барабанный, аэрофонтанный сушильные комплексы



Луцьк, Україна

### Аэрофонтанный

Производительность, кг/ч 300 - 500

Входящая влажность без ограничений

Выходящая влажность, % 6 – 12

Источник энергии теплогенератор на отходах древесины

Необходимая высота потолка, мин, м 3, 8

### Барабанный

Сушильный комплекс барабанного типа предназначен для сушки опилок.

### Характеристики сушильного барабана трехходовой

Производительность по испаренной влаге, Кг/час 500

Мощность суммарная, кВт:

- Теплогенератор с искрогасителем

- Транспортер загрузочный скребковый

- Автомобильный погрузчик

- Циклон с дымососом и шлюзовым питателем 35:

5

4

5

22

Тепловая мощность, кВт 1500

Комплектность поставки

Шкаф управления линией и электрооборудование

Теплогенератор с искрогасителем 1, 5 мвт – 5 квт мвт – 5 квт -

Туннельная печь – дует горячий воздух.

Сушильный барабан 0, 5 т/ч по испаренной влаге -3-х ходовой-

Газоход соединительный 500мм диамет

Загрузочный транспортер скребковый – 4квт

Автомобильный погрузчик (ПЗМ) – 5квт -

Циклон с дымососом и шлюзовым питателем – 22квт протягивает сырье ч/з суш барабан

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

