

Грануляторы Новые И Восстановленные



Луцьк, Україна

Гранулятор ОГМ предназначены для изготовления комбикорма, а так же получения гранул из отходов производств сельского хозяйства и лесной промышленности.

Пресс состоит из машины для гранулирования и конвейера винтового, установленных на общей раме. Принцип работы установки состоит в подаче гранулируемой смеси конвейером винтовым во внутреннюю полость вращающейся матрицы, имеющей отверстия определённого диаметра, в которых происходит формирование гранул давлением, созданным при прохождении продукта между матрицей и вращающимися на эксцентриковых осях роликами. Зазор между роликами и матрицей устанавливается за счёт эксцентриситета осей роликов. Оснащен редуктором, который подает сырье в смеситель. Регулировка дозирования осуществляется с пульта управления, частотным преобразователем.

Смазка прессы: Разбрызгиваемое разбрызгивателем масло собирается в маслоборник, отсюда оно по маслопроводу поступает в полость подшипника главного вала. Подшипники быстроходного и промежуточного валов смазываются разбрызгиванием, прессующие вальцы смазываются в ручную. Смазка подшипников вальцев проводится непрерывно во время работы оборудования.

Диаметр гранул, мм 6, 8

Установленная мощность, кВт 58, 78

Производительность при Ø гранул 8мм, кг/час, не менее 500, 1000

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Амосенкова Наталья

0987885907

**Украина, Харьков
ул.Космическая 21**